



El dispositivo **láser Mod CNC** está disponible con una potencia de 1 mW que cumple con las normas de seguridad de los equipos láser.

La serie **CNC** está disponible en dos tipos de proyección, punto a punto o cruz. El cuerpo de aluminio, además de ser completamente estanco, protege el diodo láser de las ondas electromagnéticas externas que podrían dañar su integridad.


Unidad óptica para proyección puntual y transversal completa con lente y cristal protector con tratamiento antirreflejante.

El modelo **CNC** es extremadamente versátil en las más variadas aplicaciones en máquinas de control numérico, para identificar los ejes 0 y para un posicionamiento de precisión.

Características técnicas

Fuente de luz:	diodo láser de estado sólido rojo
Tipo de proyección:	Óptica puntual o transversal
Longitud de onda (nm):	635 (rojo)
Distancia focal :	300 mm (bajo pedido de 100 a 500 mm)
Fuente de alimentación:	baterías recargables
Conector:	para cargador
Cuerpo:	50x80mm
Aggancio (mm):	1/2 gas o M30
Protección:	IP65
Interruptor:	encendido y apagado
Vida media a 23°C (hrs):	35.000
Temperatura de funcionamiento (°C):	- 30° +60°
Consumo:	1W
Enfoque:	NO

Dimensiones



80mm



50mm